

INFO BOOTSREINIGER

Acrylglas

Acrylglas sollte immer mit einem speziellem Reinigungsmittel gepflegt werden. Wir empfehlen hier unsere Acrylglas Pflege. Glasreiniger aus dem Haushalt haben auf Acrylglas nichts zu suchen, da die enthaltenen Lösemittel, die Oberfläche angreifen und es somit im Laufe der Zeit zu den typischen Spannungsrissen kommt. Unsere Acrylglas Pflege reinigt und schützt die Oberfläche gleichzeitig gegen Neuverschmutzungen. Regen perlt wieder ab und verbessert somit die Sicht. Sind erst einmal Kratzer auf den Acrylglas oder auf Sprayhoodscheiben können diese mit dem Acrylglas Kratzer Entferner entfernt werden. Einfach mit einem sauberen Tuch aufpolieren, trocknen lassen und nachpolieren. Eine Lammfellpolierscheibe verstärkt den Effekt und führt zu sichtbar besseren Ergebnissen. Auch diese Produkt lässt den Regen später wieder abperlen.



Acrylpflege
Seite 21

Bilge

In der Bilge sammelt sich meistens ein Gemisch aus Wasser und Öl. Dieses hartnäckige Gemisch kann nur mit einem Spezialreinigungsmittel entfernt werden. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Bilge Wonder. Dieses Reinigungsmittel emulgiert das Wasser mit dem Öl und erleichtert dadurch die Reinigung und unterdrückt unangenehme Gerüche. Einfach Wonder Bilge auf einen feuchten Reinigungsschwamm geben und die Bilge damit gründlich reinigen. Alternativ kann auch ein Spritzer mit in die Bilge gegeben werden. Bitte beachten Sie, dass sie niemals ölhaltiges Wasser in das Wasser eingeleitet werden dürfen.



Bilgenpflege
Seite 19

Fender

Fender werden im Laufe der Zeit durch Hafenschmutz, Teer von den Pfählen, und UV Licht unansehnlich. Diese Verschmutzungen können sehr leicht mit Fender Frisch entfernt werden. Fender Frisch wird einfach auf einen sauberen Lappen gegeben und mit diesem wird dann der Fender solange geputzt, bis der Schmutz verschwunden ist. Dieser Reiniger arbeitet ohne Kraftaufwand und greift nicht die Oberfläche des Fenders an. Scharfe Mittel wie z.B. Azeton sind unbedingt zu vermeiden, da diese zwar den Schmutz gut entfernen, aber auch die Oberfläche zerstören. Die Oberfläche wird klebrig und zieht neuen Schmutz viel schneller wieder an. Dieser Reiniger eignet sich auch hervorragend für die weißen Relingüberzieher und Fenster Rahmen.



Fenderpflege
Seite 19

Gilb

Gilb am Rumpf entsteht durch eine offenporige Oberfläche, in die kleine Mikroorganismen eindringen und das Gelcoat gelb färben. Um diesen Gilb zu entfernen empfehlen wir Ihnen unser Produkt Anti Gilb. Einfach das Gel auftragen, ca. 1 Stunde warten, und anschließend mit Wasser nachspülen. So verschwindet der Gilb ohne Kraftaufwand. Gilb kann auch dadurch entstehen, dass UV Licht den Kunststoff verändert und ihn vergilbt. Für dieses Problem empfehlen wir Ihnen die Verwendung unsere Schleif- und Polier Pasten (siehe Aufarbeitung von älteren Gelcoats).



Antigilb
Seite 18

Gummipflege

Scheuer- und andere Leisten aus Gummi haben den Nachteil, das sie im Laufe der Zeit spröde werden und immer, wenn es dann regnet, Gummi abgegeben wird und dann die hässlichen schwarzen Streifen entstehen. Die Yachticon Gummi Pflege versiegelt die Oberfläche und lässt stumpf gewordene Leisten wieder glänzen. Die Pflege wird einfach mit einem Tuch auf die Gummileiste aufgetragen und so lange eingearbeitet, bis die Flüssigkeit vollständig aufgesogen ist.



Gummipflege
Seite 20

Kalkablagerungen am Unterwasserschiff

Diese können am Besten mit dem Rost & Kalk Entferner entfernt werden. Dieses Mittel enthält verschiedene Säuren, unter anderem auch Salzsäure. Daher bitte mit Vorsicht verwenden. Dieses Mittel wird einfach aufgesprüht. Der Kalk fängt an zu schäumen und verschwindet dann. Jetzt mit einem Reinigungsschwamm und viel Wasser nachschrubben. Bitte nicht auf Metalltrailern verwenden, da die Säure das Metall angreifen kann.



Kalkentferner
Seite 18

Muscheln und Algen

Muscheln und Algen an Z-Antrieb, Welle und Schraube werden mit einem Algen- und Muschel Entferner in einer Sprühflasche entfernt. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und mit viel Wasser und einer starken Bürste abwaschen. Nie zu lange einwirken lassen.



Muschel- und Algen-entferner
Seite 18

Imprägnieren:

Yachticon bietet Ihnen ein Imprägnier-Spray und ein Imprägnier Mittel, sowie einen Nahtdichter an. Das Spray ist einfacher aufzutragen, da es einfach auf die saubere und trockene Fläche aufgesprüht wird. Das Spray reicht für ca. 5m². Das Imprägniermittel wird mit einem sauberen Schwamm oder Schwamm aufgetragen und reicht für ca. 10m². Der Nahtdichter wird zusätzlich bei undichten Nähten verwendet. Einfach auf die Naht auftragen und trocknen lassen.



Imprägnier Spray
Seite 23