

# TOILETTEN PFLEGE

Info  
WC-Pflege

## Wie pflege ich meine Toilette über das Jahr?

**Frühjahr:** Die Toilette sollte gründlich mit unserm WC Reiniger & Pflege gereinigt werden. Eine neue Nachfüllpackung Purytec einsetzen. Bei quietschenden Dichtungen, das WC Öl verwenden. Alle Teile auf Funktion testen.

**Saison:** Zugabe der entsprechenden Sanitärzusätze, siehe oben.

**Herbst:** Bevor das Schiff in das Winterlager kommt, sollte der gesamte Fäkalientank und das Schlauchsystem mit dem Produkt Puryclean gereinigt und desinfiziert werden. Dieses verhindert Ablagerungen im Fäkalientank, die sich Jahr für Jahr mehr aufbauen können und somit den Fäkalientank immer kleiner werden lassen. Auch fördern Ablagerungen die Geruchsbelastung im Innenraumes des Schiffes.

**Winter:** Im Winter muss alles Wasser aus der Toilette, den Schläuchen, der Pumpe und dem Fäkalientank herausgepumpt werden um ein Bersten der Teile zu verhindern. Wie auch beim Frischwasser empfehlen wir den Zusatz unseres Produktes Aqua Frozt (siehe Trinkwasser). Ethylenglykolphaltige Frostschutzmittel (Autofrostschutzmittel) sollten nicht verwendet werden, da diese die empfindlichen Sanitärschläuche angreifen können.

Das Hauptärgernis bei Toiletten und Fäkalientanks an Bord ist meistens, das Sie unangenehm riechen und öfters auch mal quietschen. Dieses kann bei der Verwendung unsere Produkte vermieden werden. Wir empfehlen daher den Einbau unseres Purytec Systems. Purytec ist ein festes Sanitärkonzentrat in der Art eines WC-Steins, das einfach in den Frischwasserschlauch eingesetzt wird. Jedes Mal wenn Sie jetzt spülen, wird etwas von dem pastösen Mittel abgegeben. Purytec bewirkt einen angenehmen Geruch, eine Reinigung des Beckens und Verhindert Ablagerungen in der Toilette, den Schläuchen und dem Abwassertank. Purytec ist eine einfache und kostengünstige Idee (eine Nachfüllpackung hält in der Regel eine Saison) für Ihr Bord WC.



06.2847

Etwas teurer aber sehr wirkungsvoll ist das Head-O-Matic System. Dieses System wird bereits kurz nach dem Bord-einlass der Wasserversorgung eingebaut und reinigt somit bereits den Schlauch vor der Toilette. Dieses hat den Vorteil,

dass bei längeren Stillstandzeiten kein stinkendes Wasser bei der Erstbenutzung in die Toilette gepumpt wird. Gerade bei Brack- und Salzwasser kann das Wasser zwischen Toilette und Bordeinlass gammeln und sehr unangenehm riechen.

Vielmal kommt es auch zu Geruchsbelastigungen, wenn unten die Toilette benutzt wird und die „dicke“ Luft durch den Entlüftungsschlauch des Fäkalientanks in das Cockpit gedrückt wird. Hier empfehlen wir Ihnen den Einbau des Entlüftungsfilters in den Entlüftungsschlauch. Der Filter enthält Aktivkohle und filtert zuverlässig alle Gerüche. Der Filter muss alle 2-3 Jahre ausgetauscht werden. Bei Problemen von Ablagerungen in den Schläuchen empfehlen wir das Produkt Schlauch Frei.

Dieses wird einfach in die Toilette gegeben und mit wenigen Hüben in die Schläuche gepumpt. Das Produkt arbeitet selbsttätig und entfernt durch Aktivsauerstoff Ablagerungen und Verstopfungen. Geruchsbelastigungen während der Saison können vermieden werden, wenn als Zugabe während der Benutzung regelmäßig die Produkte Purytan (handliches Konzentrat in der 500ml Flasche), Pury Blue (herkömmliche Sanitärzusatz in der 2 Liter Flasche) oder Pury Green (umweltschonender Sanitärzusatz) verwendet werden. Alle Produkte werden über die Toilettenspülung mit etwas Wasser in den leeren Fäkalientank gepumpt.



06.1031

Sollte Ihre Toilette über einen extra Frischwassertank verfügen, empfehlen wir gegen Kalkablagerungen und unangenehme Gerüche das Pury Rinse. Bei einem separaten Grauwassertank empfehlen wir den Zusatz Pury Grey. Um die Gummidichtungen Ihrer Toilette zu pflegen, sollten Sie gelegentlich das WC Öl verwenden. Dieses wird in das Becken gespritzt und mit wenigen Pumpenhüben in die Pumpe gepumpt. Einfach über Nacht stehen lassen. Um

Verstopfungen zu verhindern, sollte nur ein schnell-lösliches Toilettenpapier, wie unser Boot & Caravan Soft verwendet werden. Bei der Reinigung Ihrer Toilette sollte keine scharfen Reinigungsmittel verwendet werden, da diese Material und Gummidichtungen angreifen können. Wir empfehlen Ihnen hier den WC Reiniger & Pflege, der mit seiner Zitronensäure umweltschonend reinigt und auch Pflegekomponenten enthält, die die Gummidichtungen Ihrer Toilette pflegen.